

IT **SCHEDA TECNICA**

UFI: A470-X0TT-800D-JM2N

Tamacid

DISINCROSTANTE ACIDO TAMPONATO



- **Molto attivo per la prima pulizia di pavimenti appena posati e per tutte le superfici resistenti agli acidi.**

CARATTERISTICHE:

Detergente disincrostante molto attivo a base di acido e tensioattivi. Dissolve efficacemente residui calcarei, veli di cemento, incrostazioni di urina e macchie di grasso misto. Consigliato per eliminare le fluorescenze del salnitro tipiche di pavimenti in cotto e superfici in cortina. Ideale per la pulizia delle piscine. La schiuma, che si forma per breve tempo, è una caratteristica dello scioglimento del calcare. Emana un fresco Profumo.

CAMPO DI APPLICAZIONE:

Piastrelle da parete e pavimento resistenti agli acidi, come p.e. piastrelle ceramiche, clinker, cotto, cortina, granito, quarzite, basalto, ecc. Per l'acidificazione di residui di fuga di malta, cemento/calcare. Per l'eliminazione profonda di residui di calcare, sapone calcareo, incrostazioni di urina e ruggine da pavimenti e pareti di piscine, sanitari, spogliatoi, officine, terrazze, ecc. Non adatto per superfici sensibili agli acidi come p.e. armature cromate, smaltate, bronzate, rivestite di materiale plastico, zincate, coperchio e sedile WC, lavandini/vasche da bagno smaltate, pavimenti e pareti di ottoni, alluminio, anodizzati, marmo e pietra artificiale.

APPLICAZIONE:

Verificare nella prima applicazione su una parte poco visibile la resistenza del materiale agli acidi. Diluire il prodotto in acqua in funzione del grado di sporco seguendo le indicazioni. Per la pulizia intensiva con monospazzola e aspiraliquidi: stendere la soluzione sul pavimento, lasciare agire brevemente, strofinare con un pad, quindi procedere al risciacquo e aspirazione.

CONSUMO/m2:

Acidificazione: 80 ml • Pulizia di fondo: 100 ml

COMPOSIZIONE (Regolamento CE n. 648/2004):

Tensioattivi non ionici <5%. Coloranti, Profumo.

Avvertenze: PERICOLO

H290 Può essere corrosivo per i metalli. H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. H335 Può irritare le vie respiratorie. P260 Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. P264 Lavare accuratamente dopo l'uso. P280 Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso. P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico. P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle (o fare una doccia). P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contiene: Acido Cloridrico, Ossirano, 2-Methyl-, Polimero con Ossirano, Mono (2 Propylheptyl) Etere.

ARTICOLI / CONFEZIONI

1 L	cod. 150501	8002461522734	6 x	1 L	8002461529610	95 BOX
5 kg	150505	8002461520914	2 x	5 kg	8002461527616	80 BOX

CERTIFICAZIONI AZIENDA


Da sempre perseguiamo la strada dell'eccellenza e della massima attenzione per l'ambiente e le persone, con la consapevolezza di poter contribuire non solo all'innovazione dei prodotti, ma anche allo sviluppo sostenibile.

SA 8000 Standard internazionale che garantisce che l'Azienda è socialmente responsabile, cioè si impegna al rispetto delle regole dell'etica del lavoro e ricusa apertamente tutte le condizioni lavorative caratterizzate dalla disumanità, dallo sfruttamento, dall'iniqua retribuzione e dall'insalubrità del luogo di lavoro.

 SISTEMA DI GESTIONE
 QUALITÀ CERTIFICATO


UNI EN ISO 9001:2015


 CERTIQUALITY È MEMBRO
 DELLA FEDERAZIONE CISO

ISO 9001 La norma internazionale per i **Sistemi di Gestione per la Qualità (SGQ)**, pubblicata dall'**ISO (International Organization for Standardization)**. La norma è stata aggiornata l'ultima volta nel 2015 e viene chiamata ISO 9001:2015.



ISO 14067 Organizzazione con "**CFP Systematic Approach**" certificato da Bureau Veritas Italia Spa in conformità alla norma ISO 14067:2018.

ARTICOLI / CONFEZIONI

1 L	cod. 150501	8002461522734	6 x	1 L	8002461529610	95 BOX
5 kg	150505	8002461520914	2 x	5 kg	8002461527616	80 BOX